



ELŐNYÖK, RÉSZLETEK

- » Stabil C-profilból készült alsó és felső oldalak
- » 4 mm-es illetve 5 mm-es platólemez
- » Három oldalra billentés (oldalra és hátra)
- » Krómozott teleszkópos munkahenger biztonsági határolóval
- » Oldalak többféle nyitási lehetősége
- » Oldalak központi nyitása
- » Oldalfal tehermentesítő rugók
- » Leszerelhető hátsó oszlopok
- » Szélesedő plató a 8 t-től nagyobb raksúly esetén, kiépítés oldalak erősítéséhez
- » Oldalfeszítő lánc
- » Magkieresztő nyílás
- » Stabil lépcső elöl
- » Kerékkitámasztó ékek
- » Második pótkocsi vontatási lehetősége
- » Előírások szerinti elektromos kiépítés
- » 12 V-os elektromos rendszer
- » Kézfék
- » Y-vonórúd
- » Vonófej
- » Többféle fékrendszer lehetősége: ráfutó-fék, hidraulikus fék vagy légfékrendszer

ZDK

TÍPUSÚ KÉTTENGELYES TRAKTORVONTATÁSÚ PÓTKOCSIK

A ZDK jelzésű kéttengelyes pótkocsi maximális biztonságot nyújtanak még szélsőséges feltételek mellett is. A széles típusválaszték és a felépítmények 30 m³-ig terjedő raktérfogata mindenféle szállítási feladatra alkalmassá teszik a pótkocsikat kis- és nagyüzemi körülmények között is. A kéttengelyes pótkocsi fő jellemzői a sokoldalúság és praktikum.



» CanAgro gyártmányú hátsó csigás rakodó (hidromotor meghajtású és hidraulikus csukású - különböző méretben és teljesítménnyel) az ömlesztett anyagok átrakására



» Opció: a megerősített Y-vonórúd még nagyobb mozgékonyt biztosít, különösen szűk hely esetén



| ZDK | 800 | 1100 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|
| Összsúly (technikai tömeg) | 8000 kg | 11000 kg | 14000 kg | 15000 kg | 16000 kg | 18000 kg (20000 kg) |
| Önsúly (felszereltségfüggő) | 2400 kg | 2500 kg | 3700 kg | 3700 kg | 3800 kg | 4700 kg |
| Raksúly | 5600 kg | 8500 kg | 10300 kg | 11300 kg | 12200 kg | 13300 kg |
| Befoglaló méretek (ho x sz x ma) | 6600 x 2315 x 2210 mm | 6600 x 2315 x 2410 mm | 6915 x 2450 x 2560 mm | 6915 x 2450 x 2560 mm | 7090 x 2455 x 2570 mm | 7280 x 2550 x 3370 mm |
| Felépítmény belső méretei (ho x sz) | 4510 x 2060/2160 mm | 4510 x 2060/2160 mm | 4950 x 2200/2300 mm | 4950 x 2200/2300 mm | 4950 x 2200/2300 mm | 5250 x 2416 mm |
| Oldalfalmagasság | 500+500 mm | 600+600 mm | 600+600 mm | 800+600 mm | 800+600 mm | 800+800 mm |
| Platómagasság (széria gumizás esetén) | 1150 mm | 1150 mm | 1335 mm | 1335 mm | 1335 mm | 1390 mm |
| Térfogat | 10,0 ~ 16,0 m ³ | 12,0 ~ 18,0 m ³ | 14,0 ~ 24,0 m ³ | 16,0 m ³ | 16,0 ~ 24,0 m ³ | 21,0 ~ 30,0 m ³ |
| Nyomtáv | 1740 mm | 1740 mm | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm | 1950 mm |
| Négyszögletes tengely | 70 mm | 70 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 120 mm |
| Forgószámoly átmérője | 1000 mm | 1000 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm |
| Max. sebesség | 25 km/h | 25 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| Gumiméret | 15.0/55-17 | 15.0/55-17 | 385/65 R22.5 | 385/65 R22.5 | 385/65 R22.5 | 385/65 R22.5 |
| Fékkrendszer - légfék | ráfutófékes | kétvezetékes | kétvezetékes | kétvezetékes ALB-vel | kétvezetékes | kétvezetékes ALB-vel |
| Magkieresztő nyílás | 390 x 240 mm | 390 x 290 mm | 390 x 290 mm | 390 x 290 mm | 390 x 290 mm | 390 x 390 mm |
| Hidraulikus munkahenger fokozatai (átmérő) | 4 (60/75/90/105 mm) | 4 (60/75/90/105 mm) | 4 (90/105/120/140 mm) | 4 (90/105/120/140 mm) | 4 (90/105/120/140 mm) | 4 (90/105/120/140 mm) |
| Munkahenger magassága | 1700 mm | 1700 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm |
| Billentés szöge oldalra/hátra | 45° / 45° | 45° / 45° | 45° / 45° | 45° / 45° | 45° / 45° | 45° / 48° |
| Szükséges olajmennyiség | 10,6 l | 10,6 l | 25,2 l | 25,2 l | 25,2 l | 25,2 l |
| Szükséges vonóigény kW / LE | > 36 kW / 48 LE | > 50 kW / 66 LE | > 63 kW / 84 LE | > 63 kW / 84 LE | > 68 kW / 91 LE | > 81 kW / 109 LE |
| Rúgózott alváz | parabolikus | parabolikus | parabolikus | parabolikus | parabolikus | parabolikus |
| Oldalfal tehermentesítő rugók | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ☑ |
| Központi nyitás | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Háromszögletű első és hátsó magasító | ☑ | ☑ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| RENDELHETŐ OPCIÓK | 800 | 1100 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 |
|---|--|--|---|------|--|---|
| Gumizás | 12.5/80-18 15.0/70-18 355/60 R18 | 12.5/80-18 15.0/70-18 355/60 R18 | 425/65 R22.5 435/50 R19.5 500/45-22.5 500/45 R22.5 | ✗ | 425/65 R22.5 435/50 R19.5 500/45 R22.5 | 425/65 R22.5 435/50 R19.5 445/65 R22.5 550/45-22.5 560/45 R22.5 |
| 40 km/h kivétel | ☑ | ☑ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kétvezetékes légfék ALB-vel | ✗ | ☑ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Y-vonórúd | ✗ | ✗ | ☑ | ✗ | ☑ | ☑ |
| Hátsó vonófej | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Felépítmény méretei | ✗ | ✗ | 4950 x 2406 mm | ✗ | 4950 x 2406 mm | ✗ |
| Oldalmagasság (széria helyett) | 600+600 mm | 500+500 mm | 800+600 mm | ✗ | ✗ | 800+600 mm |
| Harmadik magasító | 500 / 600 mm | 500 / 600 mm | 600 mm | ✗ | 600 mm | 600 mm |
| Siló oldalfalak - kézi/hidraulikus ajtó | ☑ | ☑ | ☑ | ✗ | ☑ | ☑ |
| Répaillentő lemez 400 mm-es | ✗ | ✗ | ☑ | ✗ | ☑ | ☑ |
| Ponyva kezelőpódiummal | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Toldat / csőtoldat a magkieresztő nyíláshoz | ☑ | ☑ | ☑ | ✗ | ☑ | ☑ |

✓ Szériafelszerelés ☑ Rendelhető opciók ✗ Nem rendelhet